

LOGAN 5 / TL1856

Dvouplášťový stan „tunel“ s velkou předsíní

Děkujeme, že jste zakoupili stan **LOAP**. Věříme, že vám bude spolehlivým a věrným společníkem při vašem pobytu v přírodě. Máme pro vás několik rad a tipů, aby pobyt ve stanu byl co nejpříjemnější a aby vám stan **LOAP** spolehlivě sloužil po mnoho let. Konec konců je to váš druhý domov v přírodě.

Před první cestou stan postavte a zkontrolujte:

- Doporučujeme vyzkoušet si stavění stanu ještě před prvním pobyt v přírodě.
- Zkontrolujte, že stanu nechybí žádný díl a žádná část není poškozená.

Pečlivě vyberte místo postavení stanu:

- Vyberte si místo bez povrchových nerovností: kamének, větviček, tvrdých nebo ostrých předmětů. Stan nestavte v místech, kde hrozí sesuv půdy či zatopení vodou.
- Je-li možné stavte stan v závětří a vchod směřujte po větru.
- Stan nestavte pod stromy. Z některých stromů odkapává míza, která může narušit odolnost materiálu stanu proti pronikání vody.
- Z důvodu bezpečnosti proti bleskům by neměl být stan postaven pod osamělými či vysokými stromy.
- Doporučujeme zachovat vzdálenost alespoň 6 metrů od okolních stanů.

Stavba stanu:

- Rozložte **vnější** stan na rovnou plochu.
- Sestavte tři sklolaminátové tyče. Tyče protáhněte vodícími kanály (průvleky) vnějšího stanu. Konce tyčí zasuňte do systému EYLET TIPS (očka na popruhu) na okrajích vnějšího stanu pod průvleky a vypněte konstrukci.
- Vnější stan dle potřeby hned vypněte pomocí kolíků a šňůr.
- Kolíky zapichujte do země pod úhlem.
- Při stavění ponechejte zipy stanu zapnuté.
- Udržujte zipy v čistotě, nestoupejte na ně.
- Připevněte vnitřní stan pomocí kolíčku do oček, které jsou zachyceny na vnitřní straně vnějšího stanu (tropika) a rohy připojte pomocí háčků k vnějšímu stanu (tím dosáhnete vypnutí podlahy).
- Přesvědčte se, že vnitřní stan je připevněný ve všech bodech.
- Dbejte na to, aby látka stanu byla na jednotlivých místech po uchycení jen mírně vypnutá, aby bylo možné vyrovnávat další příp. zatížení (např. sníh, měl by být co nejrychleji odstraněn).

Používání stanu:

- Neumisťujte vařič, topení či světlo v blízkosti materiálu stanu (stěny, stříška, ...)
- Doporučujeme ve stanu nepoužívat jakékoliv zdroje otevřeného plamene či vznícení.
- Nedovolte dětem manipulovat se zapálenými spotřebiči nebo si hrát v jejich blízkosti.
- Vchod musí zůstat vždy volný!
- Za určitých podmínek (chladné počasí, vyšší vlhkost vzduchu) může uvnitř stanu docházet ke kondenzaci vody. Tento jev nelze zaměňovat s protékáním vody. Kondenzace e způsobena

rozdílnou teplotou uvnitř a vně stanu. Pro omezení kondenzace otevřete všechny ventilační otvory.

- Kolíky vyjímejte vždy tahem za samotný kolík, nikdy ne tahem za šňůru či materiál stanu.
- V případě poškození stanu můžete provést drobné opravy s použitím balíčku na opravy.

Balení a skladování stanu:

- Stan balte pouze suchý, očištěný, zbavený nánosů bláta.
- Optimální způsob skladování je vyjmout sta z obalu (nebo ponechat obal otevřený) a skladovat jej na suchém, dobře větraném místě.
- Případné skvrny doporučujeme odstranit kartáčkem nebo roztokem mýdlové vody. Nikdy nepoužívejte prací prášky, které by mohly narušit vodoodpudivou úpravu materiálu.
- Tyčky a kolíky skladujte odděleně. Tyčky nedoporučujeme skladovat spojené.

Vnější stan: 100% Polyester 185T

Vodní sloupec: 1 500 mm, přelepené švy

Vnitřní stan: 100% Polyester 185T prodyšný

Podlážka: 100% PE - 5000 mm

Konstrukce: Sklolaminát O 9,5 mm / 16 mm ocel

Tři ventilační otvory